



ロングPコン穴埋め補修の悩み解決します!!

ヒットコンロング

多くのお客様のご要望にお応えし、「ヒットコンロング」販売開始!



※PHOTO:ヒットコンロング30Φ

適合ロングPコン

W5/16・W3/8 L=50

W5/16・W3/8 L=50 (30Φシリーズ)

サイズ	セパサイズ	大箱(シーリング材)	小箱(シーリング材)
L=50-30Φ	W5/16・W3/8	1,000(4本)	500(2本)
L=50-36.5Φ	W5/16・W3/8	1,000(4本)	500(2本)



推奨シーリング材 | セメダイン【POSシール】

手間いらずのカンタン施工!コストダウンに最適です!!

ヒットコン

PAT.

【NETIS】KT-050007-V

ヒットコンは、国土交通省 新技術情報提供システム【NETIS】に事前審査のうえ評価登録されており、国土交通省の直轄工事に使用することができます。



- 誰でも簡単、確実に、均一に、綺麗に仕上がります。
- 短時間で完了するので、1日早く足場を撤去できます。
- セパレーターネジ部を密閉し、コンクリートに食い込むので、サビの発生と流出を防止します。
- 材質は高密度ポリエチレンで耐候剤入りなので、長期間物性を保持します。
- コンクリート色のグレーの他、**レッド・ブルー・グリーン・イエロー**と、各色反射材付があります。(受注生産)



1 用途に応じてヒットコンの円筒部にシーリング材を盛るように入れてください。



2 Pコンを取り外した穴にヒットコンを指で押し込んでください。




3 当て物を添えて、穴の奥に当たるまで打ち込んで、コンクリートに食い込ませてください。



完了!!
(外すことも可能です!)

注意!! シーリング材はPコン穴へ直接入れないでください!

- シーリング材でネジが密閉されない場合がある。
- シーリング材の使用量が不揃いで不経済。
- シーリング材が壁面からはみ出る。



セパサイズ	大箱(シーリング材)	小箱(シーリング材)
W5/16・W3/8	2,000(8本)	500(2本)
W1/2	1,000(12本)	500(6本)
W5/8	400(12本)	200(6本)



株式会社ナガノ

〒410-0874 静岡県沼津市松長 613-1

TEL.055-969-0622 FAX.055-969-0633

<http://web.thn.jp/nagano/> ナガノPコン 検索